

TOYORING

สายดัดอ่อนประเภทสังกะสีกับไม้แบน

TG Types



-5°C ถึง 60°C



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ดก

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษดัดขึ้นถึงแม้จะยุบตัวแต่มีคุณสมบัติแรงคืนตัวที่ดี ทำให้ทำงานได้อย่างวางใจ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม และไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ใช้กรรไกรตัดได้อย่างง่ายดายจึงเป็นผลดีต่อการติดตั้ง
- พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดีจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	
ความยืดหยุ่น		•
สูญญากาศ	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TG-9	3/8	9x15	-1 ~ 8	35	14	100	40	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติ และ มีแถบสีเหลือง
TG-12	1/2	12x18	-1 ~ 5	30	18.5	100	50		
TG-15	5/8	15x22	-1 ~ 5	25	12.5	50	60		
TG-19	3/4	19x26	-1 ~ 4	25	17	50	80		
TG-25	1	25.4x33.4	-1 ~ 4	20	25	50	100		
TG-32	1-1/4	32x41	-1 ~ 3	15	28	40	130		
TG-38	1-1/2	38x48	-1 ~ 3	15	38	40	150		
TG-50	2	50.8x62.8	-1 ~ 3	12	60	40	200	ห่อฟิล์ม	

