



TOYORON

สายยางอเนกประสงค์

TR Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ต่างจากสายยางยาง (Rubber) สายยาง TOYORON มีความใส มองเห็นของเหลวภายในสายยางได้ชัดเจน ทำให้ตรวจสอบได้ง่าย
- สายยาง TOYORON ตัดและสวมข้อต่อได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
- มีหลากหลายขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายในอยู่ระหว่าง 4 ถึง 75 มม.
- สายยาง TOYORON ทนน้ำมันได้ดีกว่าสายยางยาง (Rubber) จึงมีอายุการใช้งานยาวกว่า

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ไม่ปนเปื้อน	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ความโปร่งใส	•
ความยืดหยุ่น	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ








รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	60°C						
TR-4	5/32	4x9	0 ~ 15	0 ~ 10	77	7	100	15	แบบพัน รอนแกน กระดาษ	เส้นช่วยให้ เห็นเด่นชัด โปร่งใสสีน้ำเงิน + มีเส้นยีน สีน้ำเงิน
TR-6	1/4	6x11	0 ~ 15	0 ~ 10	70	9	100	20		
TR-8	5/16	8x13.5	0 ~ 15	0 ~ 10	55	13	100	35		
TR-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	50	15	100	45		
TR-10	13/32	10x16	0 ~ 12	0 ~ 10	50	16	100	45		
TR-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	50	19	100	55		
TR-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	40	27	100	80		
TR-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	38	16	50	95		
TR-22	27/32	21.5x29	0 ~ 10	0 ~ 6	35	20	50	120		
TR-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	30	25	50	140		
TR-32	1-1/4	32x41	0 ~ 7	0 ~ 4	23	35	50	185		
TR-38	1-1/2	38x48	0 ~ 6	0 ~ 4	18	45	50	300		
TR-45	1-3/4	45x56	0 ~ 6	0 ~ 4	17	48	40	400		
TR-50	2	50x62	0 ~ 6	0 ~ 3	15	54	40	440		
TR-63	2-1/2	63x80	0 ~ 4	0 ~ 3	13	53	20	650		
TR-75	3	75x92	0 ~ 3	0 ~ 3	12	62	20	800		

TOYORON










สายยางอเนกประสงค์

TR Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลมป์รัดสายยาง W-Safety

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ด้วยมือ)						CLAMP ตัวผู้
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Brass	Brass
									
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TC3-PC	WFSN
TR-4	4	9							
TR-6	6	11							
TR-8	8	13.5							
TR-9	9	15	●			●	●	●	
TR-10	10	16							
TR-12	12	18	●			●	●	●	
TR-15	15	22	●			●	●	●	●
TR-19	19	26	●			●	●	●	●
TR-22	21.5	29							
TR-25	25	33	●			●	●	●	●
TR-32	32	41		●	●				
TR-38	38	48		●	●				
TR-45	45	56							
TR-50	50	62		●	●				
TR-63	63	80							
TR-75	75	92							

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TR-4	4	9									
TR-6	6	11									
TR-8	8	13.5									
TR-9	9	15									
TR-10	10	16									
TR-12	12	18									
TR-15	15	22									
TR-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●
TR-22	21.5	29									
TR-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR-32	32	41	●	●	●	●	●		●	●	●
TR-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR-45	45	56									
TR-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR-63	63	80	●	●	●	●	●		●	●	●
TR-75	75	92	●	●	●	●	●		●	●	●